

专利合作条约

PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

REC'D 01 DEC 2005

WIPO


PCT

申请人或代理人的档案号 IEM040012PCT	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2004/000798	国际申请日(日/月/年) 13.7 月 2004 (13.07.2004)	优先权日(日/月/年) 13.7 月 2003 (13.07.2003)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC ⁷ A61H33/06,A61H33/10,F24B7/02,		
申请人 叶声羽		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告, 并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 4 页, 包括扉页。
3. ☒ 本报告还有附件,
 - a. ☒ (传送给国际局和申请人)共计 12 页, 包含
☒ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页, 和/或对
 本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页, 参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
 - b. ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) _____, 包含有在与序列列表有关的补充栏中
 指明的电子形式的序列列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

4. 本报告包括关于下列各项的内容:

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☒ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由; 支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 04.2 月 2005 (04.02.2005)	完成本报告的日期 13.11 月 2005 (13.11.2005)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088) 传真号: (86-10)62019451	受权官员  电话号码 (86-10): 62084843

I. 报告的基础

1. 关于语言，本报告将基于：

☒ 申请提出时使用的语言。

☐ 该申请的_____语言译文，提供该种语言的译文是

☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言（细则 12.3 和 23.1 (b)）。

☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言（细则 12.4）。

☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言（细则 55.2 和/或 55.3）。

2. 关于国际申请中各个部分，本报告基于（申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页，在本报告中视为“原始提交”的文件，不作为本报告的附件）

☐ 原始提交的国际申请。

☒ 说明书，第_____页 原始提交的，
第 1-9 页 21.3 月 2005 (21.03.2005) 初审单位收到的，
第_____页 初审单位收到的。

☒ 权利要求，第_____页，原始提交的，
第_____页，按条约 19 条修改的(附有说明)，
第 10-12 页 21.3 月 2005 (21.03.2005) 初审单位收到的，
第_____页 初审单位收到的。

☒ 附图，第 1/6-6/6 页，原始提交的。
第_____页*，初审单位收到的，
第_____页*，初审单位收到的。

☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。。

3. 修改导致以下内容的删除：

☐ 说明书，第_____页
☐ 权利要求，第_____项
☐ 附图，第_____页，图_____
☐ 序列表（具体说明）_____
☐ 与序列表相关的表格（具体说明）_____

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改，如下所列，被认为超出了原始公开的范围，如补充栏所示，因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

☐ 说明书，第_____页
☐ 权利要求，第_____项
☐ 附图，第_____页，图_____
☐ 序列表（具体说明）_____
☐ 与序列表相关的表格（具体说明）_____

*如果第 4 项适用，一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/000798

IV. 缺乏发明的单一性

1. 在答复限制权利要求或者缴纳附加费的通知书(PCT/PEPA/405 表)时, 申请人在适用期限内:

- ☐ 已经限制了权利要求。
- ☐ 已经缴纳了附加费。
- ☐ 已经缴纳了附加费, 并提出了异议, 缴纳了异议费。
- ☐ 已经缴纳了附加费, 并提出了异议, 但未缴纳异议费。
- ☐ 既没有限制权利要求, 也没有缴纳附加费。

2. ☒ 本国际初步审查单位认为本申请不满足发明单一性的要求, 并且依照细则 68.1 决定不要求申请人限制权利要求或缴纳附加费。

3. 按照细则 13.1、13.2 和 13.3 的规定, 本国际初步审查单位认为发明单一性的要求

- ☐ 已得到满足。
- ☒ 没有得到满足, 理由如下:

独立权利要求 1, 6, 7, 12, 15 涉及桑那浴房

独立权利要求 18, 19 涉及水箱

独立权利要求 20, 21 涉及锅炉

4. 因此, 在制定这份报告的过程中, 国际初步审查的主题是国际申请中的下列部分:

- ☒ 全部。
- ☐ 与权利要求 _____ 有关的部分。

专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/000798

V. 按条约 35 (2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1-21	是
	权利要求	否
创造性(IS)	权利要求 1-21	是
	权利要求	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-21	是
	权利要求	否

2. 引证和解释 (细则 70.7)

最接近的对比文件:

D1:CN2312291Y

公开了一种多功能浴房, 包括底座, 围板, 顶盖, 蒸汽发生器, 热水箱, 送风器, 沐浴器。蒸汽发生器具有出气管等。

D3:GB2079922

公开了一种锅炉, 具有可燃烧炉料的炉膛, 可传送热量的蒸气通管等。

关于新颖性:

在现有技术中没有检索到与本申请权利要求 1-21 相同的技术内容, 因此权利要求 1-21 具备新颖性, 符合 PCT 第 33(2) 的规定。

关于创造性:

D1 没有公开桑那浴房的洗浴方式全部是桑那浴; 蒸汽入口位于浴房的四周; 浴房的顶端具有可伸出头的口。D2 没有公开将煤饼横向放入炉膛中。由此 D1 和 D2 没有公开权利要求 1-21 的技术方案, 对于所属领域技术人员来说, 权利要求 1-21 的技术方案整体上是显而易见的, 因此, 权利要求 1-21 具备创造性, 符合 PCT 条约第 33(3) 的规定。

关于实用性:

权利要求 1-21 要求保护的技术方案可以在工业上使用, 因此, 权利要求 1-21 具备工业实用性, 符合 PCT 条约第 33(4) 的规定。

桑拿浴房

技术领域

本发明是关于浴房，尤其是桑拿浴房。

背景技术

目前营业的桑拿浴房都有淋浴、池浴配套，淋浴、池浴用热水采暖等原因，大量热水白白从下水道跑道，用水量特别大，桑拿浴房闷气得很，整个浴房内阴暗潮湿，细菌孽生，据媒体报导，有人因常去桑拿浴房享受而得了肺炎，大众性的桑拿浴房因水费贵，用油烧水，油也贵，成本太高，难以维持，而且办浴室的资金至少要十几万元，又因为场面大，锅炉高，寻找办浴室的房子也难，因此更谈不上发展普及了，这对大众的健康卫生将会受到一定的影响，可见目前营业的桑拿浴房必须革新。再则，目前在家中洗浴，用浴缸洗盆浴或用淋浴房和热水器淋浴消费高而且冷，淋浴房潮湿不易干燥，桑拿浴箱因不好清洗而被淘汰，淋浴房（带水蒸汽）悬挂式桑拿浴房，水蒸汽进入浴房都只有一个管口，这样水蒸汽出管口后就形成一根汽柱往上升，直至房顶，再慢慢往下推，因此上部太热而总闷气，下部本来都是冷空气，所以太冷，悬挂式桑拿浴房更由于下部与底连接不严，冷空气从下端进入浴房所以太冷。可见在家中洗浴也难。目前营业的桑拿浴房，浴房和休息厅的热风用量非常大，生产热风都用空调，电能很贵。悬挂式桑拿浴房，微型桑拿浴房配的蒸汽发生器目前尚没有自动上水，淋浴房所配的蒸汽发生器是国外生产的，调节汽温不方便，汽压过大，价格昂贵。

北京大学第一医院肿瘤诊疗中心热疗室，利用热疗治肿瘤，他们说：肿瘤细胞在 38~40℃ 时，活性受到抑制趋向凋亡，在

40~42℃时,肿瘤细胞会严重受损在短时间内死亡,70~120℃时瞬间坏死,桑拿一般要达到40~42℃以上,而且还保持较长的时间,可见桑拿能医治肿瘤,尤其是湿桑拿使全身的体温升高,而且这样就能消灭在人体中已经存在但还检测不到的肿瘤细胞,起到预防的作用。

随着人们生活水平的提高,人们相对注重有充沛的精力,健康的身体,健美的体形和延年益寿,桑拿能使血液循环加快,减轻了心脏负担,心脏搏动有力、脉率减少、呼吸加深、血管扩张、体温上升、新陈代谢和神经系统兴奋,从而消除疲劳增强体质,由于湿桑拿大量出汗,体内的毒素跟着排出体外,并将毛细孔内的污泥和细菌排出来溶于皮肤上的水中,可洗得特别干净,促进皮肤和全身健康,湿桑拿可使皮下血管扩张开放,发热充血,加强皮脂腺及汗腺的分泌,使松弛干燥的皮肤逐渐变为润泽光滑而富有弹性,面部红润,皱纹减少。

中医洗桑拿浴配用中药熏洗可治疗如感冒等许许多多的疾病。

综上所述,桑拿浴尤其是湿桑拿给人类带来很大的好处,只可惜目前湿桑拿还停在理想阶段,还不能为人类所用。

发明内容

为了克服目前营业的桑拿浴房的弊端与困难,以及在家中洗浴难的问题,本发明提供一种营业的桑拿浴房,用水量少,烧热水既不污染大气,又节省,浴室内敞亮,不特别潮,决不会让细菌孽生,并且用煤碳生产热风,可使成本大幅度下降。并提供在家中洗浴的桑拿浴房,在家洗浴既省钱,又不冷,更卫生。

解决上述问题的技术方案是:

营业的桑拿浴房,洗浴的方式全是桑拿浴,配有各种桑拿浴

房，烧热水的锅炉是将煤饼一个一个从横向送入炉膛的煤饼炉，供热用锅炉热风炉联合体，热水系统是锅炉水箱的上端有热水升入高位热水箱的管，还有高位热水箱的较冷的水流回锅炉水箱的冷水进口的管，在高位热水箱冷水流回锅炉冷水进口的管子上接自来水管，在连接处的3根管子上都按阀门。锅炉、高位热水箱、桑拿浴房都按装在同一楼层里，供热水管接有计量器。

营业的桑拿浴房（指桑拿浴房本身）的下端的周围都有水蒸汽或热风进口，有喷淋用的热水进口，有输送热风 and 新鲜空气吹向脸部的风向可变的吹风装置。

微型桑拿浴房：有不透气的房壁和房顶，房顶有可以伸出头去的口，房顶与此口之间用薄而软的材料做成漏斗形连接，以地面……等作房顶，使用时由外界通入热水和水蒸汽或热风，有人进出浴室用的可以开闭的门口，在房壁上附有装衣服用的袋，或用浴盆做微型桑拿浴房的底，浴盆的底有可以接管子的下水口，浴盆的口与微型桑拿浴房的房壁下端严密连接，使房内与外界不会在连接处通气，房壁是放在浴盆口上的，两者无连结。或用软而不漏水的材料做成浴盆形套在微型桑拿浴房的底上，作为微型桑拿浴房的底，这底有可以接管子的下水口。还配有长、宽、高尺寸不同三面都可以坐的凳子。

悬挂式桑拿浴房的悬挂方式；在其房顶周围有8个或8个以上的钩子，用钩子将浴房挂在水平的框架上，房壁的下端与房底严密连接，使浴房下端与外界不透气，其下端的周围有多个水蒸汽或热风进口，进口的方向对着浴房中心，在进气口上有输送热风或新鲜空气吹向脸部的风向可变的吹风装置，用软而不漏水的材料做成浴盆形，接在悬挂式桑拿浴房的下端作底，在该底上有可以接管子的下水口。在房壁上有装衣服的袋。

淋浴房式桑拿浴房，其下端的周围有多个水蒸汽或热风进口，

进口的方向对着房中心，有输送热风和新鲜空气吹向脸部的风向可变的吹风装置，房壁上有装衣服用的壁橱。

配合微型、悬挂式、淋浴房式桑拿浴室的蒸汽发生器是在水箱中置小锅炉，水箱和锅炉同用一个盖。

蒸汽发生器的水箱的自动上水装置：

①盲头短管的开口端在蒸汽发生器水箱或别的容器的外壁上，盲头短管的盲头端在水箱内，短管中有干簧管，短管上有框架，框架内有上下浮动的带电磁铁的浮子，干簧管的电路接电磁阀。

②将防溢阀（专利号：86205855）中通气室的管子的扩粗端放在圆筒形的容器中，并将防溢阀的出水管也接入该容器。该容器与蒸汽发生器的水箱由联通管联通。

锅炉 a：由炉皮、炉腔和炉底组成，在炉皮与炉腔中间填水，炉腔下部是炉膛，上部是通气筒，在炉膛中填煤饼（蜂窝煤），炉膛的一边有用于将煤饼一个一个从横向放进炉膛的口。

锅炉 b：是锅炉热风炉联合体，其外层是锅炉，该炉分上下两段，炉的中心下边是炉膛，炉膛横向的一边是放入燃料的口，炉膛的上边是热交换器，热交换器与输送空气的风机相通，热交换器的一边通过火焰，另一边通过空气，火焰与空气不相混合，在热交换器的上边是烟道。

本发明的有益效果是：

营业的桑拿浴房利用煤饼烧热水、热风或水蒸汽，就能比烧油大幅度降低成本，而且少污染，用桑拿浴房代替淋浴和池浴，即是以卫生舒适代替了阴暗潮湿、细菌孽生的洗浴环境，用水蒸汽蒸已经很热，故避免了用大量热水取暖无谓的从下水道跑掉。热水管上接计量器，可以计量收费，节省用水。桑拿浴比淋浴、盆浴都洗得舒服干净。热水在锅炉水箱与高位热水箱中循环，这

样就省去了将锅炉水包中的热水送入高位热水箱的水泵，提高了锅炉水箱的有效容积，锅炉水包的水烧烫了，高位热水箱的水也热了，热水容量大，方便了操作。由于桑拿浴房的用水量小，锅炉和高位热水箱也小，桑拿浴房、锅炉、高位热水箱可安装在同一楼里。这样就降低了对房子的要求。

微型桑拿浴房，结构十分简单，清洗十分方便，从实施例看，要清洗时可以翻过来洗，也可以将裹着的房壁与房顶从房架上脱下来，像洗衣服一样洗，因浴房的空间小，房内充热气后很快就热，因洗时头在外边，浴房内热一些（一般人都喜欢热一些）也不会闷气，尤其是体弱年老者不发昏，以盆底有可以接管子的下水口的浴盆作为微型桑拿浴房的底时，洗澡水从管子流向下水道，这样放在哪里都能用，解决了有些家庭，因卫生间小，桑拿浴房放不进去的问题，可以按需要选用凳子的高矮，十分方便。

房壁上有口袋，可以洗前穿着衣服进去，洗后可以穿着衣服出来，这样的桑拿浴房（包括悬挂、淋浴房式、微型）放在哪里都能用，尤其是销售时可以当场试用。

悬挂式桑拿浴房的房顶用8个或8个以上的钩子挂在框架上，由于钩子多就可以把房顶最大限度地张开，这样浴房内的空间也可以跟着最大限度的撑开。因为房壁是围在房顶的周围的。

用蒸汽采暖的悬挂式桑拿浴房、淋浴房、营业桑拿浴房（指其本身）下端的周围都有水蒸汽或热风进口，这样水蒸汽或热风会和下部的冷空气混合成热气，下部与外界严密隔开，热气就不会很快往上跑，因为很快往上跑就要使下部成为真空，再加上下部还不断进入水蒸汽或热风，这样下部就会很热，上部自然也热，淋浴房有了热风就能干燥卫生，有风向可变的吹风装置就能让热风或新鲜空气吹向脸部，解决了闷气的问题，因为不像淋浴、池浴需要大量热水来采暖，所以用的热水量很省，约为目前淋浴、

盆浴的十分之一至二十分之一，本桑拿浴房配用蒸汽发生器，用水蒸汽桑拿好，能比干桑拿显得热，能洗得更干净，会蒸得更舒服……等好处。

蒸汽发生器的结构简洁，成本低廉，配用了自动上水，性能好，使用方便。

自动上水用干簧管和电磁阀简单方便，用防溢阀的自动上水不会受水温的影响，稳妥可靠。

热水锅炉用煤饼烧不污染，比烧油省钱，煤饼是横向一个一个放进炉的，结构先进，传热面积大，所以与同样大小的煤饼炉相比同时间里烧的热水量就大多了，炉火的周围都是水包所以热效率也高，而且炉价便宜可节约大量资金。

锅炉热风炉联合体的好处是：空调是把煤炭的热能烧水变成蒸汽用蒸汽推动汽轮机发电，再用电能推动压缩机产生热能来加热空气，煤炭的热能转了一大圈才加热空气，能量的损失和人力物力的消耗是很大的，因此费用昂贵，锅炉热风炉联合体利用换热器直接把煤炭的热能转为热风，所以费用能大幅度下降，节省了电能。

本发明做到了干桑拿可以进入家庭，湿桑拿不闷气，全身热蒸，既蒸又淋，洗得特别舒服干净、使湿桑拿浴由理想变成现实，很好地为人类利用，湿桑拿健身美容能治肿瘤等诸多疾病，提高人们的卫生和健康水平，家庭使用也特别方便，与目前的洗浴方法相比较，不但洗舒服，而且用的热水很少，能大量节约能源、省钱、好处很多很多，易于在营业的桑拿浴和家庭中推广普及。因此将会对洗浴方法来一次革命，给人类造福菲浅。

附图说明

图 1: 是本发明的热水锅炉 a (煤饼炉) 的实施例示意图: 炉

皮 1、通气管 2、炉膛 3、煤饼 4、炉底 5、炉栅 6、炉膛口 7、炉膛门 8、头上做弯的煤饼钳 9。

图 2: 是锅炉热风炉联合体的实施例示意图, 联合体的外层锅炉上段 1, 列管换热器 2, 联合体的外层上下段连接处的耐火材料 9, 联合体的外层锅炉下段 5, 煤饼 4, 炉栅 6, 炉膛 3, 炉膛口 7, 风机 8, 烟筒 10。

图 3: 是本发明的微型桑拿浴房实施例示意图, 漏斗 1、口 2、房壁 3、房架 4、拉链袋口 5、拉链袋口 6、拉链门口 7、袋 8、凳子 9、房顶 10。

图 4A、4B: 是本发明的用蒸汽和热风的淋浴房与悬挂式桑拿浴房的实施例示意图:

房顶 1、房壁 2、房底 3、水蒸汽、热风进口 4、水蒸汽、热风管 5、门 6、新鲜空气或热风进气口 7、出气口 8。

图 4C 是悬挂式桑拿浴房, 悬挂方式示意图, 框架 9, 钩 10, 房顶 11。

图 5: 是本发明的营业用桑拿浴房的供热水系统示意图。

高位热水箱 1, 锅炉水包的热水升入高位热水箱用管 2, 喷淋用管 3, 喷头 4, 锅炉水包 5, 自来水管 6, 循环管 7, 阀 8, 阀 9, 自来水管 10, 阀 11, 阀 12。

图 6:A: 自动上水系统防溢阀、筒形容器、蒸汽发生器配合图。

空气室 1, 防溢阀及阀竿 2, 阀体 3, 防溢阀的水流入圆筒容器的水管 4, 一端接空气室另一端扩粗的气管 5, 圆筒容器与蒸汽发生器水箱的连通管 6, 圆筒容器 7, 水位 8。

B: 蒸汽发生器及其水箱用电磁阀自动上水的结构图。

框架 9、浮子 10、磁铁 11、盲头短管 12、干簧管 13、锅炉 14、电热管 15、小孔 16。电路 17、电磁阀 18、盖 19, 水箱 20。

具体实施方式

图 1: 先将炉膛 3、通气管 2、炉底 5、炉膛口组装好, 再与炉皮组成锅炉, 将煤饼 4 填入炉膛 7 的方法: 头上做弯的煤饼钳 9 横向钳起煤饼, 横向从炉膛口 7 放进炉膛, 将煤饼上某个特定蜂窝孔 (煤饼都用模子做出来的, 孔的位置都有其特征), 对准炉膛里特定的标记, 再与下面的煤饼位置对齐, 这样各个蜂窝孔都能上下对准。

图 2: 先将炉的外层下段 5 安装好, 在下段的中心是炉膛, 其上面安装列管换热器, 支撑在锅炉下段上, 再安装好锅炉上段 1 和风机 8, 在上段 1 和下段 5 的接缝 9 处填耐火材料。

图 3: 先将房架 4 做好, 用薄而软的材料裹在房架 4 上成为房壁 3 和房顶 10, 在房顶 10 中间有薄而软的物质做成的漏斗 1, 漏斗上开可以伸出头去的口 2, 为了让口在洗浴时能前后左右自如活动用柔软的材料做成漏斗 1, 房壁 3, 房架 4, 进出浴房的拉链门口 7, 从浴室内放衣服入袋的袋口拉链 5, 从浴房外拿衣服的袋口拉链 6, 袋 8, 长宽高各面都可以坐而尺寸不同的凳子 9, 房顶 10。

图 4A: 门 6 是玻璃门、水蒸汽或热风管子 5 的多个水蒸汽或热风出口 4 在浴室里面方向, 水蒸气或热风管 5 做在底 3 上, 在门和房壁下面围成一圈, 出来的水蒸汽或热风把浴室下部的冷空气也混合成了热气, 排风口 8。

图 4B: 门 6 是拉链门, 用绸缎挂胶做成房壁 2, 不透风, 其下端与房底 3 严密连接, 将房内与外界冷空气严密隔开, 房壁 2, 开吸气口 7, 房顶 1, 开排气口 8, 下端周围有水蒸汽或热风管 5, 在管上有多个水蒸汽或热风出口 4, 出口向着房中心。

图 4C: 将框架固定在墙或房顶上, 在悬挂式桑拿浴房的房顶

周围有均匀分布的八个钩子，将这些钩子挂在框上，即能使房顶最大限度地撑大，房壁是围在房顶周围的，因此，房内的空间也最大限度地撑大。

图 5，先关闭阀 8，开阀 11、阀 12，将锅炉水包 5 灌满水，在高位热水箱中也有少量水，关阀 11，烧时开阀 8，使水包和水箱的水循环，水烧热以后，开阀 11，将锅炉水包中的热水压入高位水箱，这时锅炉水包中的水是冷的，可以继续烧。当水箱中的水太热时，可开阀 8，很快就可以使喷淋的水降温。如要使高位热水箱的水全部降温可开阀 9。

图 6，A：水进入防溢阀，流进圆筒形容器 7 中再进入气管 5 的扩粗端将气压入空气室，空气室 1 胀大，推动阀杆 2，将阀关闭，筒形容器与蒸汽发生器的水箱由联通管 6 联通。

B：当蒸汽发生器水箱内的水浅时，浮子 10 的磁铁 11 贴近干簧管 13 接通干簧管的电路 17，使电磁阀 8 通电，开阀 18 进水，水箱内的水满了，浮子 10 跟着往上升，磁铁 11 远离干簧管 13，干簧管 13 内电路中断，阀闭水停。

权 利 要 求

1. 一种营业用桑拿浴房，有热水和水蒸汽，其特征在于：洗浴的方式全是桑拿浴，配有各种桑拿浴房。
2. 按照权利要求 1 所述的桑拿浴房，其特征在于：桑拿浴房的锅炉是将煤饼横向放入炉膛的煤饼炉，供热是用锅炉热风炉联合体。
3. 按照权利要求 1 所述的桑拿浴房，其特征在于：供热水的管子接有计量器。
4. 按照权利要求 1 所述的桑拿浴房，其特征在于：锅炉水包的上端有热水升入高位热水箱的管，还有高位热水箱中较冷的水流回锅炉水包下端的冷水进口的管，在高位热水箱的冷水流回锅炉水包下端冷水进口的管上接自来水管，在连接处的三根管上都安装有阀门。
5. 按照权利要求 1 所述的桑拿浴房，其特征在于：无烟煤炭锅炉、高位热水箱、桑拿浴房都安装在同一楼层里。
6. 一种营业用桑拿浴房（指桑拿浴房本身）是小屋，有水蒸汽进口，其特征在于：在其下端的周围都有水蒸汽或热风进口，有喷淋用的热水进口，有输送热风或新鲜空气吹向脸部的风向可变的吹风装置。
7. 一种微型桑拿浴房，其特征在于：设有不透气的房壁（3）和房顶（10），房顶上设有可以伸出头去的口（2），房顶（10）与口（2）之间，用薄而软的材料做成漏斗形连接，以地面……等作房底，使用时外界通入热水和水蒸汽或热风，设有人进出浴室用的可以开闭的门口（7）。
8. 按照权利要求 7 所述的微型桑拿浴房，其特征在于：在房壁（3）上附有装衣服的袋（8）。

9. 按照权利要求 7 所述的微型桑拿浴房，其特征在于：用软而不漏水的材料做成浴盆形，套在微型桑拿浴房的底上，作为微型桑拿浴房的底，该底设有可以接管子的下水口。
10. 按照权利要求 7 所述的微型桑拿浴房，其特征在于：用浴盆做微型桑拿浴房的底，浴盆的底上设有可以接管子的下水口，浴盆的口与微型桑拿浴房的房壁(3)下端严密连接，使房内与外界不会在连接处通气，房壁(3)是放在浴盆口上的，两者无连结。
11. 按照权利要求 7 所述的微型桑拿浴房，其特征在于：配有长、宽、高尺寸不同三面都可以坐的凳子。
12. 一种悬挂式桑拿浴房，用薄而软的材料围成，其特征在于：悬挂的方式是在悬挂式桑拿浴房的房顶周围有 8 个或 8 个以上的钩子，用钩子将浴房挂在水平的框架上，房壁(2)的下端与房底(3)严密连接，使浴房下端与外界不通气，悬挂式桑拿浴房下端周围有多个水蒸汽或热风进口，进口的方向对着桑拿浴房中心，进气口(7)有输送热风或新鲜空气吹向脸部的风向可变的吹风装置。
13. 按照权利要求 12 所述的悬挂式桑拿浴房，其特征在于：用软而不漏水的材料做成浴盆形，接在悬挂式桑拿浴房下端作底，并在该底上设有可以接管的下水口。
14. 按照权利要求 12 所述的悬挂式桑拿房，其特征在于：在房壁上有装衣服的袋。
15. 一种淋浴房式的桑拿浴房房壁的半边是玻璃门，有热水和水蒸汽进口，顶上有出气口，其特征在于：在其下端的周围设有多个水蒸汽或热风进口，进口的方向对着房中心，在进气口 7 处设有输送热风或新鲜空气吹向脸部的风向可变的吹风装置。
16. 按照权利要求 15 所述的淋浴房式的桑拿浴房，其特征在于：浴房壁上设有装衣服的壁橱。

17. 一种配合微型桑拿浴房，悬挂式桑拿浴房，淋浴房式的桑拿浴房用的蒸汽发生器，其特征在于：在水箱中置小锅炉，锅炉与水箱同用一个盖。

18. 按照权利要求 17 所述的蒸汽发生器的水箱，其特征在于：盲头短管的开口端设在水箱的外壁上，盲头端设在水箱内，短管内有干簧管，干簧管的电路接电磁阀，水箱内的短管上有框架，框架内有能上、下浮动的带磁铁的浮子。

19. 按照权利要求 17 所述的蒸汽发生器的水箱，其特征在于：将防溢阀（专利号 86205855）的通气室的管子的扩粗端放入圆筒容器中，并将防溢阀的出水管也接入该容器，该容器与蒸汽发生器的水箱联通。

20. 一种用蜂窝煤烧的锅炉，其特征在于：该炉由炉皮（1）、炉腔和炉底（5）组成，在炉皮（1）和炉腔中间填水，炉腔的下部是炉膛（3），上部是通气筒（2），在炉膛（3）中填煤饼（蜂窝煤）（4），炉膛（3）的一边设有用于将煤饼（4）从横向一个一个放进炉膛（3）的口（7）。

21. 一种锅炉热风炉联合体，其特征在于：联合体的外层是锅炉，该炉分为上、下两段，炉的中心下边是炉膛，炉膛横向的一边是放入燃料的口（7），炉膛的上边是热交换器，热交换器与输送空气的风机相通，热交换器的一边通过火焰，另一边通过空气，火焰与空气不相混合，在热交换器的上边是烟道。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.